COLLE PAPIER PEINT

COLLE NATURELLE SANS ADJUVANT POUR LA POSE DE TOUT PAPIER PEINT

1. Propriétés

Colle papier peint diluable à l'eau permettant la pose de tout type de tapisserie.

2. Mode d'emploi

Mettre la quantité d'eau froide nécessaire dans un récipient puis verser progressivement la colle papier peint en remuant constamment.
Laisser reposer environ 30 minutes, puis mélanger à nouveau.
Etaler régulièrement la colle, plier les lés, les coller sur le support après le temps de détrempe indiqué puis bien marouffler.
Préencoller les supports très absorbants.
Nettoyer les éventuels surplus et tâches avec un chiffon humide et laver les outils à l'eau après utilisation.

3. Consommation

Préencollage :
10 Litres d'eau pour 250 g de colle en poudre
Rendement : environ 50 m².
Papier léger :
6,5 Litres d'eau pour 250 g de colle en poudre
Rendement : environ 32 m² (6 rouleaux)
Papier normal :
5,5 Litres d'eau pour 250 g de colle en poudre
Rendement : environ 27 m² (5 rouleaux)
Papier lourd :
3 Litres d'eau pour 250g de colle en poudre
Rendement : environ 15 m² (3 rouleaux)

4. Composition

Méthylcellulose pure de fibrilles de différentes longueur, garantie sans adjonction d'agents fongicides, de conservateur ou de résine de synthèse.

Fiche technique diffusée par Terradécor Le clos du loup 31180 Rouffiac Tolosan – 05 61 09 18 06 – terradecor@orange.fr

Edition septembre 2006
Les renseignements donnés par la présente fiche technique ont pour objet d'informer notre clientèle des caractéristiques et propriétés de nos produits. Ces informations sont données de bonne foi et à titre indicatif. Il appartiendra à l'applicateur d'établir un descriptif précis de la nature et de l'état du fond ainsi que de respecter le processus de mis en œuvre, les nomes et DTU en vigueur. L'évolution technique étant constante, veuillez vérifier avant toute mise en œuvre que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente.